

Preisliste – ProLine + elektrisches Zubehör
Liste de prix – ProLine + accessoires électriques
Listino prezzi – ProLine + accessori elettrici

Nr./No 3

gültig ab 01.2019



		Funk Sender																	Antriebe			
		SoloTel 2	LumeroTel 2	LumeroCom Slide	VarioTel 2	VarioCom	VarioCom Slide	TempoTel 2	Multitel 2	UniTec-868 bidi	MonoTec-868	QuinTec-868	MemoTec-868	AstroTec-868 uni oder bidi	Aero-868 / Aero 868 plus	Lumero-868	Lumo-868	Sensero-868 AC / AC Plus	JA soft / JA	JA Comfort-868	JAR Soft / JAR	JA Comfort SMI
Rollladen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					
Sonnenstoren, Textile Beschattungen			x	x	x	x	x			x					x			x				
Jalousien, Raff- + Lamellenstoren		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Beleuchtung		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Einsetzbar als:	Auf / Stop / Ab Tasten integriert	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Slidefunktion			x			x															
	passend zu z.B. Feller Edizio due									x												
	elero Abdeckrahmen (Batterieplatzbedarf)												x	x								
	Hand- /Automatikfunktion		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x								
	Schaltzeiten Auf/Ab je 24 h resp. 1 Woche												x									
	Astro- + individuelles Schaltprogramm							x						x								
	Autom. Sommer / Winterzeitschaltung							x						x								
	Menu geführt - 10/15 Sprachen wählbar							x	x						x							
	Urlaubsprogramm d.h. Zufallsprogramm							x							x							
	Zwischenposition programmierbar							x	x				x	x								
	Lüftungs-/Wendeposition programmierbar							x	x				x	x								
	Autarker Sonnen-/Windwächter mit Solar														x							
	Autarker Sonnenwächter mit Solarzelle															x						
	Sonnen-/Windwächter und Dämmerung																	x				
	Sonnen-/Wind-/Regenwächter und Dämmerung																	x				
Netzspeisung 230 Volt																	x					
Spritzwassergeschützt															x	x	x	x	x	x	x	
Zubehör	Lichtsensorm Lumero (ausser) anschliessbar													x								
	Lichtsensorm Lumo (innen) anschliessbar													x								
Antriebe	Drehmomentüberwachung																			x		x
	Ausgleich der Stoffdehnung / Refferenzierung																			x		x
	Geräuschlose Hysteresebremse (ausser 20 Nm)																		x	x	x	x
	Softstart / Softstop (bis 20 Nm)																			x		x
	Integrierter Funkempfänger																			x		
	Mechatronische Endschalter																			x		x
	Mechanische Endschalter																		x		x	
	Einrastbarer Komfort-Endschalter																		x		x	
	Oberer Endschalter einstellbar																		x	x	x	x
	Oberer Endschalter auf Anschlag / Pilz																		x	x	x	x
	Unterer Endschalter einstellbar																		x	x	x	x
	Unterer zweiter Endschalter einstellbar																				x	
	Endschalter mit Montagekabel programmierbar																			x		

Preisliste – *Liste de prix* – Listino prezzi

Gültig ab sofort
Ab Lager Meimo
Änderungen vorbehalten

Valable dès maintenant
En stock
Modifications réservées

Valévole da subito
Da stock
Variazione riservato

Seite 1 – 10	Steuersystem ProLine - Einzel und als Komfortsteuerung
<i>Page 1 – 10</i>	<i>Système de commande ProLine - individuel et commande de confort</i>
Pagine 1 – 10	Sistemi d'automatizzazione ProLine - individuale e comfort

Seite 11 - 17	Funksystem ProLine-868
<i>Page 11 - 17</i>	<i>Système de radio ProLine-868</i>
Pagine 11 - 17	Sistema a onde radio ProLine-868

Seite 18	Schalter und Taster
<i>Page 18</i>	<i>interrupteurs et poussoirs</i>
Pagine 18	Interuttori e pulsanti

Seite 19 - 21	Trennrelais, Stecker, Kundenanfertigung
<i>Page 19- 21</i>	<i>Relais de séparation, fiche, spécialités</i>
Pagine 19 - 21	Relè di isolamento, spine, su misura

Seite 22	Allgemeine Geschäftsbedingungen
<i>Page 22</i>	<i>Conditions générales</i>
Pagine 22	Condizioni generali



Steuergerät (nicht in der ProLine Komfortsteuerung einsetzbar!)

MemoTec - Intervallschalter
Intelligenter Schalter mit Tages- und
Wochenschaltzeit, Wende- oder
Zwischenposition programmierbar
Endgerät für Anschluss von 1 Antrieb
Auf-Stopp-Ab-Tasten

28.020.0201
E-Nr. 346 701 009

Appareil de commande (n'est pas utilisable dans la commande de confort!)

MemoTec - interrupteur d'intervalle
Interrupteur intelligent avec
commutation quotidienne et
hebdomadaire, position de travail, ou
intermédiaire programmable, pour 1
moteur touche Haut-Stop-Bas

28.020.0201
E-Nr. 346 701 009

Unità di controllo (non applicabile con ProLine Comfort!)

MemoTec - Interruttore intervallo
Interruttore intelligente con tempo
di commutazione giornaliero e
settimanale, pos. di rotazione o
intermedia programmabile Il terminale
per il collegamento di 1 motore, ulsanti
Su-Stop-Giù
28.020.0201
E-Nr. 346 701 009



VarioTec - spezieller Storenschalter
Schaltgerät in der Komfortsteuerung
einsetzbar, Zentral-/Gruppen- oder
für 1 Endgerät (Antriebssteuergerät)
Wende- oder Zwischenposition
programmierbar, Auf-Stopp-Ab-Tasten

28.120.0201
E-Nr. 346 703 009

VarioTec - Interrupteur spécial
Appareil de commande aussi pour
la commande de confort
Appareil pour central/groupe ou
pour le brancher d'un opérateur,
position de travail ou intermédiaire
programmable, touche Haut-Stop-Bas

28.120.0201
E-Nr. 346 703 009

VarioTec - interruttore speciale
Dispositiva commutazione utilizzabile
nel controllo comfort, dispositivo
Centrale/gruppo o per 1 terminale
(unità controllo dell'azionamento)
pos. rotazione o intermedia
programmabile, pulsanti Su-Stop-Giù
28.120.0201
E-Nr. 346 703 009



VarioTec-868 RM/JA - spez. Funkschalter
Gleiche Eigenschaften wie VarioTec
mit zusätzlichem Funkempfänger für
die Fernbedienung von Lamellenstoren,
Rollladen und Sonnenstoren.
Zentralbefehl wie z.B. AstroTec-868
einlernbar (beachten Sie die Reichweite)

28.340.0206
E-Nr. 346 708 009

VarioTec-868 RM/JA - interrupteur avec
radio Selon VarioTec mais avec récepteur
de radio supplémentaire pour stores
à lamelles, volets roulants et stores
bannes.
Possibilité de programmé par exemple
l'Astrotec-868

28.340.0206
E-Nr. 346 708 009

VarioTec-868 RM/JA - Interruttore radio
spec. Stesse caratteristiche di VarioTec
ma con ricevitore radio comando a
distanza per tapparelle e tende da sole
Comando centrale, apprendibile
come AstroTec-868 (notare gamma di
copertura).

28.340.0206
E-Nr. 346 708 009

Unter - und Aufputzabdeckungen
finden Sie auf Seite 5


A la pages 5 vous trouverez des cadres
pour encastrement et des boîtes

le varie copertine si trovano a pagina 5

? = auf Anfrage

? = sur demande

? = a richiesta



AstroTec - Zeitschaltuhr
Schaltgerät in der Komfortsteuerung einsetzbar, Zentral-/Gruppen- oder Endgerät (Antriebssteuergerät) mit Astro + individuellem Programm Sonnen + Dämmerungsfunktion (mit Lumo-Lichtsensor s.unten) Werkseitig vorprogrammiert Sprachgeführt in 15 Sprachen Wende- oder Zwischenposition programmierbar Auf-Stopp-Ab-Tasten auch für Beleuchtungen einsetzbar
28.060.0201
E-Nr. 346 704 009

AstroTec - horloge de commande
Appareil de commande aussi pour la commande de confort, Utilisable comme unité de commande individuelle, de groupe ou centrale, avec programme astro + individuel fonction de soleil et crépuscule (avec lumo-sensor de lumière Voir ci-dessous), préprogrammé d'usine, 15 langues différentes à choix position de travail ou intermédiaire programmable, touche Haut-Stop-Bas aussi utilisable pour l'éclairage
28.060.0201
E-Nr. 346 704 009

AstroTec - Interruttore timer
Dispositiva commutazione può essere utilizzata nel controllo del comfort, Dispositivo centrale/gruppo o terminale (unità controllo dell'azionamento) con Astro + programma individuale funzione sole/crepuscolo (con sensore luce Lumo, vedi sotto) Pre-programmato in fabbrica Elencati in 15 lingue pos. rotazione o intermedia programmabile, pulsanti Su-Stop-Giù può essere utilizzato anche per l'illuminazione
28.060.0201
E-Nr. 346 704 009



Lumo - Lichtsensor zu AstroTec
als Licht und Dämmerungssensor einsetzbar, einfachste Befestigung mit Saugnapf an der Scheibe (innen) Kabel weiss, Länge 2 m
28.080.0001
E-Nr. 346 991 109

Lumo - capteur de lumière pour AstroTec
Capteur pour lumière + crépuscule fixation plus simple avec ventouse de fixation à la vitre (à l'intérieur) câble blanc, longueur 2 m
28.080.0001
E-Nr. 346 991 109

Lumo - Sensore di luce per AstroTec
può essere utilizzato come sensore di luce e crepuscolo, facile montaggio con ventosa sul vetro (interno) cavo bianco, lunghezza 2 m
28.080.0001
E-Nr. 346 991 109

Lumero - Lichtsensor
Lichtaufnehmer mit Befestigungswinkel für die Aussenmontage
28.180.0001
E-Nr. 346 991 209

Lumero - Capteur de lumière
Capteur de lumière avec une équerre de fixation pour la pose extérieur
28.180.0001
E-Nr. 346 991 209

Lumero - Sensore di luce
Sensore di luce con staffa di montaggio per installazione esterna
28.180.0001
E-Nr. 346 991 209

Unter - und Aufputzabdeckungen
finden Sie auf Seite 5

A la pages 5 vous trouverez des cadres
pour encastrement et des boîtes

le varie copertine si trovano a pagina 5

? = auf Anfrage

? = sur demande

? = a richiesta





AeroTec - Sonnen-/Wetterschutz
Schaltgerät in der Komfortsteuerung
einsetzbar, Zentral-/Gruppen- oder
Endgerät (Antriebssteuergerät) für
den Anschluss von einem Antrieb
Schutzart IP 20 für die Innenmontage
Licht-, Wind- + Regensensor sowie
Raumthermostat anschliessbar
Handbetrieb im Automatikmodus
jederzeit möglich, zwei Schaltzeiten
programmierbar Werkseitig vorpro-
grammiert, sprachgeführt in 15 Spra-
chen Wende- oder Zwischenposition
programmierbar Auf-Stopp-Ab-Tasten

28.140.0201
E-Nr. 346 705 009

AeroTec - Protection soleil/temps
*Appareil de commande aussi pour
la commande de confort appareil pour
central/groupe ou pour le branchement
d'un moteur, protection IP 20 pour
pose à l'intérieur capteur de lumière, de
vent + de pluie ainsi qu'un thermostat
branchable ordre manuelle au mode
automatique à tout moment possible
réalisable, préprogrammé d'usine,
15 langues à choix position de travail ou
intermédiaire programmable
Touche Haut-Stop-Bas*

28.140.0201
E-Nr. 346 705 009

AeroTec - Protezione sole/intemperie
Dispositivo comm. utilizzabile
nel controllo comfort, centrale/
gruppo o terminale (unità controllo
dell'azionamento) collegamento
di un azionamento protezione IP
20 installazione interna Possibilità
collegare sensore di luce, vento +
pioggia e termostato ambiente funz.
manuale in modo automatico possibile
in qualsiasi momento due tempi di
commutazione programmabili Pre-
programmato in fabbrica, Elencati in
15 lingue pos. rotazione o intermedia
programmabile, pulsanti Su-Stop-Giù
28.140.0201
E-Nr. 346 705 009



AeroControl - Sonnen-/Wetterschutz
Schaltgerät für den Anschluss von
einem Motor in spritzwassergeschützter
AP-Dose Schutzart IP 55 für die
Aussenmontage Anschlussmöglichkeit
von verdrahteten signalgebenden
Geräte wie:
Aero Sonnen-/Windwächter, Lumero
Lichtsensor und Taster.
Licht- und Windwerte über Poti
(Potentiometer) einstellbar
Grösse 10,8 x 10,8 x 5,8 cm
28.370.0101
E-Nr. 346 804 109

AeroControl - Protection soleil/temps
*Appareil de commande pour le
branchement d'un moteur posé dans une
boîte apparente protection IP 55 pour
l'installation à l'extérieur possibilité à
brancher des capteurs câblés comme:
Aero capteur pour soleil/vent, Lumero
capteur lumière ou poussoir. Valeurs
de soleil et de vent réglable avec
potentiomètre
grandeur 10,8 x 10,8 x 5,8 cm*

28.370.0101
E-Nr. 346 804 109

AeroControl - Protezione sole/
intemperie Dispositivo commutazione
collegamento un motore ad una scatola
AP a prova spruzzi d'acqua. Protezione
IP 55 per installazione esterna
Opzione collegamento per dispositivi
segnalazione cablati come: Aero sole/
intemperie, Lumero sensore di luce
Valori di luce e vento regolabili tramite
potenziometro Dimensioni 10,8 x 10,8
x 5,8 cm

28.370.0101
E-Nr. 346 804 109



AeroControl-868 - mit Funkempfänger
dito AeroControl jedoch zusätzlich
mit einem Funkempfänger für die
Fernbedienung mit einem Funksender
28.370.0201
E-Nr. 346 804 209

AeroControl-868 - avec récepteur radio
*selon AeroControl mais avec récepteur
de radio supplémentaire pour
télécommande avec un émetteur*
28.370.0201
E-Nr. 346 804 209

AeroControl-868 - con ricevitore radio
idem AeroControl ma con ricevitore radio
per telecomando con trasmettitore
radio
28.370.0201
E-Nr. 346 804 209

Unter - und Aufputzabdeckungen
finden Sie auf Seite 5

A la pages 5 vous trouverez des cadres
pour encastrement et des boîtes

le varie copertine si trovano a pagina 5

? = auf Anfrage

? = sur demande

? = a richiesta



Aero weiss - Sonnen-/Windsensor
Messstation für Helligkeit + Wind
Wandmontage, weiss
Grösse ca. 27 x 7 x 12 cm
28.160.0201
E-Nr. 346 992 009



Anwendungsbeispiel

Befestigungswinkelset weiss
zu Aero weiss / transparent, für die optimale Ausrichtung zum Sonnenverlauf
28.160.9991 Netto
E-Nr. 205 950 109



Aero transparent - Sonnen-/Windsensor
Messstation für Helligkeit + Wind
Wandmontage, transparent
Grösse ca. 27 x 7 x 12 cm
28.161.0201
E-Nr. 346 992 029



Anwendungsbeispiel

Befestigungswinkelset weissaluminium
zu Aero transparent / weiss, für die optimale Ausrichtung zum Sonnenverlauf
28.161.9992 Netto
E-Nr. 205 950 159



Lumero - Lichtsensor
Lichtaufnehmer mit Befestigungswinkel für die Aussenmontage
28.180.0001
E-Nr. 346 991 209



Aquero - Regensensor
Messstation für Regen + Schnee
Versorgungsspannung 230 V
Regensensorfläche rund 29 mm, beheizt
Gehäusegrösse 30 x 17 x 6,5 cm
28.690.0201
E-Nr. 346 993 209



Raumthermostat
Einstellrad für Temperatur, für den externen Anschluss
13.803.4801
E-Nr. 539 100 119

Aero blanc - Capteur pour soleil/vent
Station de mesure pour lumière + vent
montage au mur, blanc
Grandeur env. 27 x 7 x 12 cm
28.160.0201
E-Nr. 346 992 009

Équerres de fixation blanc
pour Aero blanc / transparent, pour une orientation optimale de l'Aero
28.160.9991 net
E-Nr. 205 950 109

Aero transparent - Capteur pour soleil/vent
Station de mesure pour lumière + vent
montage au mur, transparent
Grandeur env. 27 x 7 x 12 cm
28.161.0201
E-Nr. 346 992 029

Équerres de fixation alublanc
pour Aero transparent / blanc, pour une orientation optimale de l'Aero
28.161.9992 net
E-Nr. 205 950 159

Lumero - Capteur de lumière
Capteur de lumière avec un équerre de fixation pour la pose extérieur
28.180.0001
E-Nr. 346 991 209

Aquero - Capteur de pluie
Station de mesure pour pluie + neige
branchement de réseau 230 V chauffée
Grandeur du capteur 30 x 17 x 6,5 cm
28.690.0201
E-Nr. 346 993 209

Thermostat de l'intérieur
avec roue de réglage de température, branchement externe
13.803.4801
E-Nr. 539 100 119

Aero bianco - Sensore sole/vento
Stazione di misura della luminosità + vento Montaggio a parete, bianco
Dimensioni ca. 27 x 7 x 12 cm
28.160.0201
E-Nr. 346 992 009

Set di staffe di montaggio bianco
per Aero bianco / trasparente, per un allineamento ottimale al corso del sole
28.160.9991 netto
E-Nr. 205 950 109

Aero transparente - Sensore sole/vento
Stazione di misura della luminosità + vento Montaggio a parete, trasparente
Dimensioni ca. 27 x 7 x 12 cm
28.161.0201
E-Nr. 346 992 029

Set di staffe di montaggio alluminio bianco
per Aero bianco / trasparente, per un allineamento ottimale al corso del sole
28.161.9992 netto
E-Nr. 205 950 159

Lumero - Sensore di luce
Sensore di luce con staffa di montaggio per installazione esterna
28.180.0001
E-Nr. 346 991 209

Aquero - Sensore pioggia
Stazione di misura per pioggia + neve Tensione di alimentazione 230 V Area del sensore pioggia 29 mm, scaldato
Dimensioni della custodia 30 x 17 x 6,5 cm
28.690.0201
E-Nr. 346 993 209

Termostato ambiente
Ruota di regolazione della temperatura, per collegamento esterno
13.803.4801
E-Nr. 539 100 119



CH-Version Befestigungsplatten
aus Aluminiumblech gestanzt

1 x 1
2711

1 x 2 (hoch x breit)
2711-2

2 x 1 (hoch x breit)
2712

Plaque de fixation version CH
estampé en aluminium

1 x 1
2711

1 x 2 (haut x large)
2711-2

2 x 1 (haut x large)
2712

CH-Versione Piastre di montaggio
punzonate in lamiera d'alluminio

1 x 1
2711

1 x 2 (altezza x larghezza)
2711-2

2 x 1 (altezza x larghezza)
2712



Abdeckrahmen
Feller Edizio due
Unterputz UP, weiss

1 x 1
2911

2 x 1 / 1 x 2
2912

Cadre de recouvrement
Feller Edizio due
encastré, blanc

1 x 1
2911

2 x 1 / 1 x 2
2912

telai di copertura
Feller Edizio due
UP da incasso, bianco

1 x 1
2911

2 x 1 / 1 x 2
2912



CH-Version Dose 54 mm


Aufputz 1x1 AP, weiss
2985

Boîte version CH 54 mm

apparente 1x1 AP, blanc
2985

CH-Versione scatola 54 mm

Scatola 1x1 AP, bianco
2985



Aufputz 1x2 AP, weiss
2985-2

apparente 1x2 AP, blanc
2985-2

Scatola 1x2 AP, bianco
2985-2



Blindabdeckung
2919

Faux couvercle
2919

Copertura cieca
2919

ProLine Reiheneinbaugeräte REG


Das Netzteil ist für die Schaltschrankmontage der ProLine Geräte konzipiert, mit Sockel für die Montage auf DIN-Schiene 35 mm. Die Netzteile können als übergeordnete Zentral- + Gruppensteuergeräte oder als Endgerät zum Anschluss von einem Antrieb verwendet werden. Die Verbindung der Zentral- + Gruppengeräte zum Antriebsgerät erfolgt bedrahtet. Die Motorsteuergeräte untereinander können mit einer steckbaren Busleitung verbunden werden. Funktion nur mit einem eingesteckten Bedienteil.

Appareil pour montage en file REG

Le bloc d'alimentation est conçu pour la fixation des appareils ProLine dans l'armoire électrique, montable avec socle sur rail DIN 35 mm. Les blocs d'alimentation peuvent être utilisés en tant qu'appareils de commande centrale + groupe de niveau supérieur ou en tant qu'appareils terminaux pour le raccordement d'un entraînement. Le raccordement des appareils centraux + groupes à l'unité de commande est câblé. Les unités de commande de moteur peuvent être connectées entre elles à l'aide d'un câble de bus enfichable. Fonctionne seulement quand l'unité de commande est branchée.

ProLine REG dispositivi modulari

L'alimentatore è progettato per il montaggio in armadio elettrico dei dispositivi ProLine, con base per montaggio su guida DIN 35 mm. Gli alimentatori possono essere usati come unità di centrale e controllo gruppo o come terminale per il collegamento di un motore. Il collegamento dei dispositivi del gruppo + centrale all'unità di azionamento è cablato. Le unità di controllo tra loro possono essere collegate con un cavo bus innestabile. Funzione solo con centralina inserita.



REG-VarioTec


Schaltgerät in der ProLine Steuerung Als Antriebs- oder Gruppensteuergerät und für Jalousie- oder Rohrantriebe konfigurierbar. Wende- oder Zwischenposition programmierbar Auf-Stopp-Ab-Tasten 28.863.0201 E-Nr. 346 501 009

REG-VarioTec

Appareil à la commande de ProLine Commande individuelle ou de groupe et mode volet roulant/store banne ou vénitien avec interrupteur de codage, position de travail ou intermédiaire programmable, touche Haut-Stop-Bas 28.863.0201 E-Nr. 346 501 009

REG-VarioTec

Dispositivo di commutazione è nel controllo ProLine. Configurabile come unità controllo di azionamento o di gruppo per motori gelosie e tubolari. pos. rotazione o intermedia programmabile, pulsanti Su-Stop-Giù 28.863.0201 E-Nr. 346 501 009



REG-2 M

zum Schalten von zwei 230 V Antrieben für Jalousie- oder Rohrantriebe ohne Einzelbedienung 28.870.0201 E-Nr. 405 431 009

REG-2 M

pour la commande de 2 moteurs 230 V fonction de moteur tubulaire ou store vénitien, sans commande individuelle 28.870.0201 E-Nr. 405 431 009

REG-2 M

per la commutazione di due motori a 230 V per gelosie e tubolari senza funzionamento singolo 28.870.0201 E-Nr. 405 431 009



REG-JAR - Antriebssteuergerät zum Schalten von einem JAR-Antrieb mit 3 Endschaftern. Ansteuerung erfolgt von einem MonoTec oder Storentaster oder übergeordnetem Befehl.

REG-JAR - Dispositif de contrôle de traction pour stores à lamelles JAR avec un fin course en bas supplémentaire pour position de travail. L'opération avec MonoTec ou poussoir de stores.

REG-JAR - Unità di controllo dell'azionamento per la commutazione di un motore JAR con 3 finecorsa. Il controllo è effettuato da un MonoTec, pulsante Tende o da un comando di livello superiore. 28.869.0201 E-Nr. 346 828 009

28.869.0201
E-Nr. 346 828 009

28.869.0201
E-Nr. 346 828 009



REG-AeroTec

Dito REG-VarioTec jedoch zusätzlich Sonnen- / Wind- + Regensensor sowie Raumthermostat anschliessbar. Menüführung in 15 Sprachen 28.862.0201 E-Nr. 346 502 009

REG-AeroTec

selon REG-VarioTec mais supplémentaire capteur de lumière, de vent + de pluie ainsi qu'un thermostat branchable, 15 langues à choix 28.862.0201 E-Nr. 346 502 009

REG-AeroTec

Idem REG-VarioTec ma con sensore sole / vento + pioggia e termostato ambiente può essere collegato. Menu di navigazione in 15 lingue 28.862.0201 E-Nr. 346 502 009



REG-AstroTec

Dito REG-VarioTec jedoch zusätzlich mit einer Zeitschaltuhr mit astronomischen oder individuellem Schaltprogramm. Mit Sonnenfühler als Sonnenschutzsteuergerät einsetzbar. 28.861.0201 E-Nr. 346 503 009

REG-AstroTec

selon REG-VarioTec mais supplémentaire horloge de commande avec programme astronomique ou individuel, protection de soleil avec capteur de lumière 28.861.0201 E-Nr. 346 503 009

REG-AstroTec

Idem REG-VarioTec ma con un timer con programma di commutazione astronomico o individuale. Con sonda solare utilizzabile come unità controllo della protezione solare 28.861.0201 E-Nr. 346 503 009



Busleitung 60 mm, steckbar
 13.707.6001
 E-Nr. 405 950 109

Connexion bus 60mm, clipsable
 13.707.6001
 E-Nr. 405 950 109

Cavo bus 60 mm, innestabile
 13.707.6001
 E-Nr. 405 950 109



Busleitung 200 mm, steckbar
 13.707.6101
 E-Nr. 405 950 209

Connexion bus 200mm, clipsable
 13.707.6101
 E-Nr. 405 950 209

Cavo bus 200 mm, innestabile
 13.707.6101
 E-Nr. 405 950 209



Stiftleiste, 5-polig
 zur Verbindung von zwei Busleitungen
 13.707.6201
 E-Nr. 405 950 309

Fiche de raccord, 5 pôles
 pour raccord de deux bus
 13.707.6201
 E-Nr. 405 950 309

Spina di collegamento, a 5 poli per il collegamento di due cavi bus
 13.707.6201
 E-Nr. 405 950 309



REG Gruppenschütz
 für die Ansteuerung von bis zu vier
 Antrieben über z.B. ein REG-VarioTec
 für die Montage auf DIN-Schiene
 14.700.9801
 E-Nr. 510 200 109

REG de groupe
 pour la commande de jusqu'à quatre
 moteurs sur p. ex. un REG-VarioTec
 pour pose sur le rail DIN
 14.700.9801
 E-Nr. 510 200 109

REG contattore di gruppo
 per il comando fino a quattro aziona-
 menti tramite ad es. un REG-VarioTec per
 montaggio su guida DIN
 14.700.9801
 E-Nr. 510 200 109



ProLine Objecta - Gebäudesteuerung
Steuerzentrale für den aktiven Sonnen-
und Wetterschutz von öffentlichen
Gebäuden, Geschäftshäusern, Wohn-
bauten und Eigenheimen.

Zentrale Zeitsteuerung mit Wochen-
und Astronomischem Schaltprogramm

Getrennte Auswertung von 4 Kanälen
(z.B. Fassadenausrichtung) von Sonne,
Wind, Frost, Regen, Temperatur usw.
Übergeordnete, bauseitige Gebäude-
leitsysteme + Brandmeldeanlagen
integrierbar, Hausmeisterschaltung
pro Kanal realisierbar.
Untergruppierungen und Einzelbedie-
nung der Storen mittels z.B. VarioTec

Gehäuse der zentralen Steuereinheit
Grösse 33 x 24 x 9 cm
28.700.0201
E-Nr. 205 556 009

ProLine Objecta - comm. de bâtiment
*Centrale de commande pour une pro-
tection actif des bâtiments publics,
de commerce ou d'habitations.*

*Commande de temps centrale avec
programme de semaine + astronomique*

*Commande séparé des 4 canaux
(p.ex. des façades) de soleil.
Analyse de vent, gélée, pluie,
température etc.
Évaluation séparée sur 4 canaux p.ex.
des différentes façades qui mesure le
soleil, le vent, le gel, la pluie et la tem-
pérature etc. Il est possible d'intégrer
des systèmes de gestion des bâtiments
et des systèmes d'alarme incendie. Des
sous-groupes et une commande indivi-
duelle des stores peuvent être réalisés,
par exemple avec une VarioTec.*

*Boîtier pour la commande centrale
Grandeur 33 x 24 x 9 cm
28.700.0201
E-Nr. 205 556 009*

ProLine Objecta - Controllo degli edifici
Centro di controllo per la protezione
attiva sole e
dalle intemperie di edifici pubblici,
edifici commerciali, edifici residenziali e
case di proprietà.

Controllo orario centrale con program-
ma settimanale e di commutazione
astronomico

Valutazione separata di 4 canali (ad.
es. allineamento della facciata) di sole,
vento,
gelo, pioggia, temperatura, ecc. sovraor-
dinati, Sistemi di gestione degli edifici +
sistemi di allarme antincendio possono
essere integrati, Interruttore di custodia
realizzabile per canale
Sottogruppi e funzionamento individua-
le per le tende tramite, ad es. VarioTec

Alloggiamento di comando centrale
Dimensione 33 x 24 x 9 cm
28.700.0201
E-Nr. 205 556 009

Zubehör signalgebende Geräte:

Windwächter beheizt
geeignet für die Mastmontage
Anschluss an elero-Steuergerät
Speisung 24 V AC
?

ProLine Mast
Alu-Rohr 6 x 6 cm für die Aufnahme
der signalgebenden Geräte
(Geräte exklusive)
?

Flansch zu Mast
?

Lumero - Lichtsensor
Lichtaufnehmer mit Befestigungswinkel

28.180.0001
E-Nr. 346 991 209

Aquero - Regensensor
Messstation für Regen + Schnee
Spannung 230 V
28.690.0201
E-Nr. 346 993 209

Accessoires

Capteur de vent avec chauffage
*pour installation sur un mât
branchement à l'appareil d'elero
alimentation 24 V AC
?*

ProLine mât
*Tube en alu 6 x 6 cm pour des Capteurs
qui donne des signal
(Appareil exclusif)
?*

Bride à mât
?

Lumero - Capteur de lumière
*Capteur de lumière avec une équerre de
fixation
28.180.0001
E-Nr. 346 991 209*

Aquero - Capteur de pluie
*Station de mesure pour pluie + neige
réseau 230 V
28.690.0201
E-Nr. 346 993 209*

Accessori dispositivi di segnalazione:

Protezione dal vento riscaldata
adatto per il montaggio su palo Col-
legamento all'unità di controllo elero
alimentazione 24 V AC
?

ProLine palo
Tubo Alu 6 x 6 cm per la registrazione
dei dispositivi di segnalazione (disposi-
tivi esclusivi)
?

Flangia a palo
?

Lumero - Sensore di luce Sensore di luce
con staffa di montaggio
28.180.0001
E-Nr. 346 991 209

Aquero - Sensore pioggia Stazione di mi-
sura per pioggia + neve Tensione 230 V
28.690.0201
E-Nr. 346 993 209

**Weiteres Zubehör und Sensoren
auf Anfrage**

? = auf Anfrage

**Accessoires + capteurs supplémentaires
sur demande**

? = sur demande

**Ulteriori accessori e sensori
su richiesta**

? = a richiesta

Frostschutzsteuerung zu ProLine Komfortsteuerung

Sobald Feuchtigkeit bei kalten Temperaturen entsteht, spricht das Zeitrelais an und fährt die Storen hoch. Die Storen werden wieder freigegeben, wenn die Temperatur den eingestellten Wert überschritten hat und die eingestellte Verzögerung abgelaufen ist.

contrôle de la protection antigel pour la commande confort de ProLine

Dès que de l'humidité se forme à basse température, le relais temporisé réagit et soulève les stores. Les stores sont à nouveau déverrouillés lorsque la température a dépassé la valeur de consigne et que le délai réglé s'est écoulé.

Protezione antigelo per il controllo del comfort ProLine

Non appena l'umidità si sviluppa a basse temperature fredde, il relè orario viene attivato e le tende vengono alzate. Le tende verranno rilasciate di nuovo, quando la temperatura ha superato il valore impostato e il ritardo impostato è scaduto.

Zu beachten:

Die Storen bleiben bei kalten Temperaturen und Sonnenschein blockiert, wenn zuvor der Feuchtigkeitswert über- und der Temperaturwert unterschritten wurde!

Attention:

Les stores restent bloqués par temps froid et en plein soleil, si la valeur d'humidité est supérieure et la valeur de température inférieure!

Nota:

Le tende rimangono bloccate a temperature fredde e sole, se il valore di umidità è stato precedentemente superato e il valore di temperatura è sceso al di sotto!

Frostschutzsteuerungskomponenten:

Aquero - Regensensor
Messstation für Regen + Schnee
Versorgungsspannung 230 V
Regensensorfläche rund 29 mm, beheizt
Gehäusegrösse 30 x 17 x 6,5 cm
28.690.0201
E-Nr. 346 993 209

Composants de contrôle de la protection antigel:

Aquero - Capteur de pluie
Station de mesure pour pluie + neige
branchement de réseau 230 V
chauffée

Dimension du boîtier 30 x 17 x 6,5 cm
28.690.0201
E-Nr. 346 993 209

Componenti per la protezione antigelo:

Aquero - Sensore pioggia Stazione di misura per pioggia + neve Tensione di alimentazione 230 V Area del sensore pioggia 29 mm, Scaldato dimensioni custodia 30 x 17 x 6,5 cm
28.690.0201
E-Nr. 346 993 209

Aussentemperaturregler

Elektromechanischer Temperaturregler für die Aussenanwendung
Schutzart IP 54
Einstellbereich -20° bis +30° Celsius

Régulateur de température extérieure

Régulateur électromécanique de température pour l'extérieur
protection IP 54
Zone de réglage -20° + à 30° Celsius

Regolatore di temperatura esterna

Termoregolatore elettromeccanico per uso esterno Grado di protezione IP 54 Campo di regolazione da -20° a +30° Celsius

Grösse 12,2 x 12 x 5,5 cm

Dimension 12,2 x 12 x 5,5 cm

Dimensioni 12,2 x 12 x 5,5 cm

Zeitrelais

Zeitrelais mit Rückfallverzögerung mit 2 Umschaltern
mit Sockel für Montage auf DIN-35mm
Einstellbereich 50 msec bis 60 Stunden

Relais temporisé

Relais temporisé avec un retard de rechute, avec 2 commutateurs avec socle pour montage sur DIN-35mm zone de réglage 50 msec à 60 heures

Relè di tempo

Relè a tempo con ritardo di rilascio con 2 interruttori con base per montaggio su DIN-35mm Campo di regolazione da 50 msec a 60 ore

Grösse 3,3 x 4,5 x 7,6 cm

Dimension 3,3 x 4,5 x 7,6 cm

Dimensioni 3,3 x 4,5 x 7,6 cm

Industrirelais für Feuchtigkeit

mit 2 Umschaltern mit goldplattierten Kontakten für Kleinspannungen DC mit Sockel für Montage auf DIN-35mm
Grösse 2,2 x 2,8 x 3,6 cm

Relais industriel pour humidité

avec 2 commutateurs avec contacts dorés pour basse tension DC avec prise pour montage sur DIN-35mm
Dimension 2,2 x 2,8 x 3,6 cm

Relè industriali per l'umidità

con 2 interruttori placcati in oro per basse tensioni DC con base per montaggio su DIN-35mm
Dimensioni 2,2 x 2,8 x 3,6 cm

Industrirelais für Temperatursteuerung

mit 2 Umschaltern mit goldplattierten Kontakten für Kleinspannungen DC mit Sockel für Montage auf DIN-35mm
Grösse 2,2 x 2,8 x 3,6 cm

Relais industriel pour température

avec 2 commutateurs avec contacts dorés pour basse tension DC avec prise pour montage sur DIN-35mm
Dimension 2,2 x 2,8 x 3,6 cm

Relè industriale controllo della temperatura

con 2 interruttori placcati in oro per basse tensioni DC con base per montaggio su DIN-35mm
Dimensioni 2,2 x 2,8 x 3,6 cm

AP-Dose

Deckel mit Doppelrand, verschraubt, 2 Scharniere, für DIN-Schiene
Grösse 22,5 x 17,5 x 8 cm

Boîte apparente

Couvercle à double bord, vissé, 2 articulations, pour rail DIN
Dimension 22,5 x 17,5 x 8 cm

AP-Scatola

Coperchio con doppio bordo, avvitato, 2 cerniere, per la guida DIN
Dimensioni 22,5 x 17,5 x 8 cm

AP-Gehäuse mit Sockel

zu Zeitrelais
Grösse 5 x 12,5 x 9,7 cm

Boîte apparente avec socle

pour relais temporisé
Dimension 5 x 12,5 x 9,7 cm

AP-Scatola con base

al relè orario
Dimensioni 5 x 12,5 x 9,7 cm



Bedienungs-/Anschlussanleitung

Sämtliche Steuergeräte werden mit einer Bedienungs- und Anschlussanleitung ausgeliefert

inklusive

Mode d'emploi/Branchement

Tous les appareils de commande seront livrés avec un mode d'emploi et un consignes de branchement

inclus

Istruzioni per l'uso e il collegamento

Tutte le unità di controllo sono fornite con le istruzioni per l'uso e il collegamento.

inclusivo

Objektdossier

beinhaltet Standardanschlussschema, Prospekte + Bedienungsanleitungen zusammengefasst in einem Dossier

Netto / im Doppel
99.910.0004

Dossier d'objet

avec schéma de standard, prospectus et notices de mise en service résumé dans un dossier

Net / en double
99.910.0004

Dossier dell'oggetto

Include schema di collegamento standard, prospetti + manuali d'uso riassunti in un fascicolo

Netto / in doppio
99.910.0004

Inbetriebnahme durch Meimo

Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Erfahrung bei der Inbetriebnahme und Übergabe der Steuerung

Verrechnung nach Aufwand
Netto / Stunde
99.910.0001

Mise en service par Meimo

Nous vous assistons volontiers avec notre expérience à la mise en service.

La facture s'effectue au tarif régie
Net / heure
99.910.0001

Messa in servizio da parte di Meimo

Siamo lieti di supportarvi con la nostra Esperienza durante la messa in servizio e la consegna del sistema di controllo

Fatturazione secondo le spese
Netto / ora
99.910.0001

Detailbesprechung vor Ort und Objektbezogene Anschlussschemen

Komplexe Objekte, öffentliche Bauten usw. erfordern für die optimale Integration in ein Gebäude oder für die Schnittstelle zu einem Gebäudeleitsystem eine spezielle Planung der Steuerung. Schnittstellen- und Ausführungsbesprechung sowie objektbezogene Anschlussschemen erlauben eine reibungslose Ausführung von einer Storensteuerung.

Verrechnung nach Aufwand
Netto / Stunde
99.910.0001

Séance de détail et schéma de branchement - spécial par objet

Pour une intégration optimale ou pour intégration d'une commande supérieure dans des objets complex ou des bâtiments publics etc. on a besoin pour une planification spéciale. Des interfaces et des discussions techniques ainsi que des schémas spéciaux de l'objet permettant une exécution optimale de la commande des stores.

La facture s'effectue au tarif régie
Net / heure
99.910.0001

Discussione dettagliata in loco Schemi di collegamento relativi agli oggetti

Oggetti complessi, edifici pubblici ecc. richiedono una pianificazione speciale del sistema di controllo per l'integrazione ottimale in un edificio o per l'interfaccia ad un sistema di controllo edilizio. Le discussioni sull'interfaccia e l'esecuzione e gli schemi di collegamento relativi agli oggetti consentono un'esecuzione senza problemi di un sistema di controllo tende.

Fatturazione secondo le spese
Netto / ora
99.910.0001



Combio-868 JA Bidi

Funkempfänger für Raffstoreantriebe
Tippbetrieb ca. 2 Sek. für manuelle
Wendung, danach Selbsthaltung,
Wendeposition programmierbar
Empfänger vergossen mit
Hirschmann Stas3 und Stak3
28.500.0206
E-Nr. 405 623 309

Combio-868 JA Bidi (10 Stück)
28.500.0216

Combio-868 JA bidi

*Récepteur de radio pour un moteur store
à lamelles fonction impulse d'environ
deux secondes pour inclinaison manuelle
d'après position fixe, position
d'inclinaison programmable
récepteur avec Hirschman Stas3 +Stak3
28.500.0206
E-Nr. 405 623 309*

Combio-868 JA Bidi (10 pièce)
28.500.0216

Combio-868 JA Bidi

Ricevitore radio per tende à gelosie
Punta azionato ca. 2 sec. per la rotazione
manuale, poi l'auto-tenuta, pos. di
rotazione ricevitore programmabile con
Hirschmann Stas3 + Stak3
28.500.0206
E-Nr. 405 623 309

Combio-868 JA Bidi (10 pezzo)
28.500.0216



Combio-868 JA Bidi (QUICKON)

Funkempfänger für Raffstoreantriebe
Tippbetrieb ca. 2 Sek. für manuelle
Wendung, danach Selbsthaltung,
Wendeposition programmierbar
Empfänger vergossen mit
Hirschmann Stas3 und Quickon
28.500.0226

Combio-868 JA bidi (QUICKON)

*Récepteur de radio pour un moteur store
à lamelles fonction impulse d'environ
deux secondes pour inclinaison manuelle
d'après position fixe, position
d'inclinaison programmable récepteur avec
Hirschman Stas3 + Quickon
28.500.0206*

Combio-868 JA Bidi (QUICKON)

Ricevitore radio per tende à gelosie
Punta azionato ca. 2 sec. per la rotazione
manuale, poi l'auto-tenuta, pos. di
rotazione ricevitore programmabile con
Hirschmann Stas3 + Quickon
28.500.0206



Combio-868 Flexio Bidi

dito ProLine Combio-868 Revoline jedoch
für sämtliche Rollladenantriebe
Revoline und Fremdfabrikate
antriebsseitig mit Stak3, netzseitig
mit 3-poliger Anschlussleitung
28.580.0206
E-Nr. 405 623 609

Combio-868 Flexio Bidi

*Récepteur de radio selon ProLine Combio-868
Revoline mais pour tous les moteurs pour
volets roulants comme Revoline et des autres
côté opérateur avec Stak3, côté réseau câble
d'alimentation 3-pôles
28.580.0206
E-Nr. 405 623 609*

Combio-868 Flexio Bidi

idem ProLine Combio-868 Revoline ma per
tutti gli azionamenti per tapparelle Revoline
e altre marche lato azionamento con Stak3,
lato rete con cavo di collegamento a 3 poli
28.580.0206
E-Nr. 405 623 609



Combio-868 Li ET-Empfänger für Licht
Ein-/Ausschalten, stufenloses dimmen
zwei Dimmpositionen programmierbar
für elektronische Trafos
(Phasenabschnittsdimmer)
max. 250 W
28.563.0205
E-Nr. 405 624 209

Combio-868 Li ET- RRécepteur de
*lumière, Allumer/éteindre, gradation
manuelle des lampes, deux
positions programmables,
pour transformateur électronique
max. 250 W
28.563.0205
E-Nr. 405 624 209*

Combio-868 Li ET - Ricevitore di
luce Accensione/spengimento,
dimmerazione a continua due posizioni
di dimmerazione programmabili per
trasformatori elettronici (Dimmer a
taglio di fase) mass. 250 W
28.563.0205
E-Nr. 405 624 209



Combio-868 Li MT-Empfänger für Licht
Ein-/Ausschalten, stufenloses dimmen
zwei Dimmpositionen programmierbar
für magnetische (gewinkelte) Trafos
(Phasenanschnittsdimmer)
max. 250 W
28.564.0205
E-Nr. 405 624 309

Combio-868 Li MT-RRécepteur de
*lumière, Allumer/éteindre, gradation
manuelle des lampes, deux
positions programmables,
pour transformateur magnetique
max. 250 W
28.564.0205
E-Nr. 405 624 309*

Combio-868 Li MT - Ricevitore di luce
Accensione/spengimento, dimmerazio-
ne a continua due posizioni di dimmer-
azione programmabili Per trasformatori
magnetici (avvolti) (dimmer a controllo
di fase) mass. 250 W
28.564.0205
E-Nr. 405 624 309



Combio-868 HE-Funkempfänger für
Heizung bis 2.0 kW Leistung
Zwei Stufen regulierbar (66+100%)
mit Hirschmann Stak3 + Stas3
28.594.0206
E-Nr. 204 141 019

Combio-868 HE - Récepteur radio
*Chauffages électriques jusqu'à une puissance
de 2 kW Chauffage commutable à une
puissance de 66 % avec prise Hirschmann
Stak3 + Stas3*
28.594.0206
E-Nr. 204 141 019

Combio-868 HE - Combio-868 HE-
Ricevitore radio per Riscaldamento fino
a 2,0 kW di potenza Due livelli regolabili
(66+100%) con Hirschmann Stak3 +
Stas3
28.594.0206
E-Nr. 204 141 019



VarioTec-868 - spez. Funkschalter
Gleiche Eigenschaften wie VarioTec
mit zusätzlichem Funkempfänger für
die Fernbedienung von Lamellenstoren,
Rollladen und Sonnenstoren.
Zentralbefehl wie z.B. AstroTec-868
einlernbar (beachten Sie die Reichweite)


28.340.0206
E-Nr. 346 708 009

VarioTec-868 - *interrupteur avec radio*
Selon VarioTec mais avec récepteur
de radio supplémentaire pour stores
à lamelles, volets roulants et stores
bannes.
Possibilité de programmé par exemple
l'Astrotec-868

28.340.0206
E-Nr. 346 708 009

VarioTec-868 RM/JA - Interruttore radio
spec. Stesse caratteristiche di VarioTec
ma con ricevitore radio comando a
distanza per tapparelle e tende da sole
Comando centrale, apprendibile
come AstroTec-868 (notare gamma di
copertura).

28.340.0206
E-Nr. 346 708 009



Revio-868 Bidi - UP Funkempfänger
für die Ansteuerung von Antrieben für
Rollladen, Markisen, Lamellenstoren.
Montage in UP- oder Verzweigdosen
Taster anschliessbar, Netz 230 V
Laufzeit max. 4 Min.
28.400.0216
E-Nr. 405 625 109

Revio-868 Bidi - *Récepteur radio encastré*
pour la commande des opérateurs pour
stores à lamelles ou bannes, volets
roulant. Montage dans la boîte encastré
ou aapparente, poussoir raccordable,
réseau 230 V, temps délai max. 4 min.
28.400.0216
E-Nr. 405 625 109

Revio-868 Bidi - Ricevitore radio UP
Per il controllo di unità per Tapparelle,
tende da sole, gelosie. Installazione
in scatole da incasso o derivazione
Pulsante collegabile, rete 230 V
Tempo di funzionamento mass. 4 min.
28.400.0216
E-Nr. 405 625 109



Revio-868 P - UP Funkempfänger
Potentialfreier Ausgangskontakt für die
Ansteuerung der ProLine Steuerung als
Zentral- oder Gruppenbefehl
Montage in UP- oder Verzweigdosen
Taster anschliessbar, Netz 230V
28.410.0206
E-Nr. 405 625 209

Revio-868 P - *Récepteur radio encastré*
Sortie libre de potentiel pour toutes les
unités de ProLine - centrale ou groupe
montage dans la boîte encastré ou
apparente, poussoir raccordable, réseau
230 V
28.410.0206
E-Nr. 405 625 209

Revio-868 P - Ricevitore radio UP
Contatto di uscita a potenziale zero per
il controllo della ProLine come comando
centrale o di gruppo Installazione in
scatole da incasso o derivazione
Pulsante collegabile, rete 230 V
28.410.0206
E-Nr. 405 625 209



Revio-868 Switch - UP Funkempfänger
für die Ansteuerung von Lichtquellen.
Montage in UP- oder Verzweigdosen
Taster anschliessbar, Netz 230V

28.415.0006
E-Nr. 405 625 309

Revio-868 Switch - *Récepteur radio*
encastré pour la commande des source
lumineuses. Centrale ou groupe montage
dans la boîte encastré ou apparente /
poussoir raccordable, réseau 230 V

28.415.0006
E-Nr. 405 625 309

Revio-868 Switch - Ricevitore radio UP
per il controllo delle sorgenti luminose.
Installazione in scatole da incasso o
derivazione Pulsante collegabile, rete
230 V

28.415.0006
E-Nr. 405 625 309



Revio-868 in AP-Dose verdrahtet
Spritzwassergeschützt IP 55

28.400.1206
E-Nr. 204 161 009

Revio-868 au Boîte apparente
Etanche IP 55

28.400.1206
E-Nr. 204 161 009

Revio-868 à Scatola da esterno
Da esterno IP 55

28.400.1206
E-Nr. 204 161 009



AP-Dose für Trennrelais/Revio-868
Spritzwassergeschützt IP 55
Grösse 9,5 x 9,5 x 5 cm
36.400.0001
E-Nr. 152 080 032

Boîte apparente pour le relais/Revio-868
Etanche IP 55
Dimension 9,5 x 9,5 x 5 cm
36.400.0001
E-Nr. 152 080 032

Scatola esterno per relè d'isolamento/Revio-868
A prova di spruzzi d'acqua IP 55
Dimensioni 9,5 x 9,5 x 5 cm
36.400.0001
E-Nr. 152 080 032

? = auf Anfrage

? = sur demande

? = a richiesta



LumeroTel 2 1-Kanalsender
mit Hand-/Automatikumschaltung für
Aero-868 plus od. andere Funksensorik


¹28.225.0201 **weiss**
²28.226.0201 **silber**
³28.227.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 409¹ / 459² / 419³

LumeroTel 2 émetteur 1 canal
avec interrupteur main/automatique
pour Aero-868 plus ou d'autre capteur
de radio

¹28.225.0201 **blanc**
²28.226.0201 **argent**
³28.227.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 409¹ / 459² / 419³

LumeroTel 2 Trasmettitore a 1
canale con commutazione manuale/
automatica per
Aero-868 /-Plus o altri sensori radio

¹28.225.0201 **bianco**
²28.226.0201 **argento**
³28.227.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 409¹ / 459² / 419³



VarioTel 2 5+1-Kanalsender
Selecttaste für 5 Adressen und 1 Zentral
Hand-/Automatikumschaltung für
Aero-868 plus od. andere Funksensorik

¹28.245.0201 **weiss**
²28.246.0201 **silber**
³28.247.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 509¹ / 559² / 519³

VarioTel 2 émetteur 5+1
Touche select pour 5 adresses et 1 central
interrupteur main/automatique pour
Aero-868 plus ou d'autre capteur de radio

¹28.245.0201 **blanc**
²28.246.0201 **argent**
³28.247.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 509¹ / 559² / 519³

VarioTel 2 Trasmettitore a 5+1 canali
Pulsante di selezione per 5 indirizzi e 1
centrale con commutazione manuale/
automatica per Aero-868 / -Plus o altri
sensori radio

¹28.245.0201 **bianco**
²28.246.0201 **argento**
³28.247.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 509¹ / 559² / 519³



MultiTel 2 (nur Bidirektional)
15 Kanalsender
Joystick für 15 Adressen, (5 Gruppen
und 1 Zentral zuschaltbar)
Zwischen- + Lüftungs- respektive
Wendeposition programmierbar
Auf-Stopp-Ab-Tasten


¹28.255.0201 **weiss**
E-Nr. 205 511 209

MultiTel 2 (seulement bidirectionnel)
émetteur 15 canal
Joystick pour 15 adresses, (5 groupes
et 1 central)
Position intermédiaire + ventilation
Inclinaison programmable
touche Haut-Stop-Bas

¹28.255.0201 **blanc**
E-Nr. 205 511 209

MultiTel 2 (solo bidirezionale)
Trasmettitore a 15 canali Joystick per
15 indirizzi, (5 gruppi e 1 centrale
commutabile)
Posizione intermedia + ventilazione
rispettivamente di rotazione
programmabile Pulsante Su-Stop-Giù

¹28.255.0201 **bianco**
E-Nr. 205 511 209



TempoTel 2 Sender mit Schaltuhr
mit Astro + individuellem Schaltprogramm,
werkseitig vorprogrammiert
Joystick für 10 Adressen, (2 Gruppen
und 1 Zentral zuschaltbar)
Zwischen- + Lüftungs- respektive
Wendeposition programmierbar
Auf-Stopp-Ab-Tasten


¹28.265.0202 **weiss**
²28.266.0202 **silber**
³28.267.0202 **titan**
E-Nr. 205 510 709¹ / 759² / 719³

TempoTel 2 émetteur avec horloge
avec programme astro + individuel
préprogrammé d'usine,
Joystick pour 10 adresses (2 groupes
et 1 central)
position intermédiaire + ventilation
Inclinaison programmable
touche Haut-Stop-Bas

¹28.265.0202 **blanc**
²28.266.0202 **argent**
³28.267.0202 **titan**
E-Nr. 205 510 709¹ / 759² / 719³

TempoTel 2 10+1 Trasmettitore
con timer e Astro + programma di
commutazione individuale, Pre-
programmato in fabbrica Joystick
per 10 indirizzi, (2 gruppi e 1 centrale
commutabile) Posizione intermedia
+ ventilazione rispettivamente di
rotazione programmabile Pulsante Su-
Stop-Giù


¹28.265.0202 **bianco**
²28.266.0202 **argento**
³28.267.0202 **titan**
E-Nr. 205 510 709¹ / 759² / 719³



SoloTel 2 - Wandsender 1 Kanal
mit Wandhalter, auch als Handsender
verwendbar, Zwischen- + Lüftungs-
resp. Wendeposition programmierbar,
Auf-Stopp-Ab-Tasten
28.600.0206
E-Nr. 205 510 009

SoloTel 2 - émetteur mural 1-canal
avec fixation mural, émetteur aussi
utilisable à main, position intermédiaire
et ventilation Inclinaison programmable
programmables, touche Haut-Stop-Bas
28.600.0206
E-Nr. 205 510 009

SoloTel 2 - Trasmettitore a parete 1 canale
con supporto a parete, utilizzabile anche
come trasmettitore manuale, intermedio
+ ventilazione o posizione di rotazione
programmabile, Pulsante Su-Stop-Giù
28.600.0206
E-Nr. 205 510 009



LumeroCom (nur Bidirektional)
1-Kanalsender
mit Hand-/Automatikumschaltung für
Aero-868 plus od. andere Funksensorik.


28.425.0001 **weiss**
E-Nr. 204 011 409

LumeroCom (seulement bidirectionnel)
*Émetteur 1 canal
avec commutation automatique
manuelle pour Aero-868 plus ou d'autres
capteurs radio*

28.425.0001 **blanc**
E-Nr. 204 011 409

LumeroCom (solo bidirezionale)
Trasmettitore 1 canale
Commutazione manuale/automatica
per Aero-868 o altri tipi di sensore radio.

28.425.0001 **bianco**
E-Nr. 204 011 409



VarioCom (nur Bidirektional)
6-Kanalsender
Kanäle beliebig wählbar
Hand-/Automatikumschaltung für
Aero-868 plus od. andere Funksensorik

28.445.0001 **weiss**
E-Nr. 204 016 409

VarioCom (seulement bidirectionnel)
*Émetteur 6 canaux
Canaux librement sélectionnables
Commutation automatique manuelle
pour Aero-868 plus ou d'autres capteurs
radio.*

28.445.0001 **blanc**
E-Nr. 204 016 409

VarioCom (solo bidirezionale)
Trasmettitore 6 canale
Canali selezionati a volontà
Commutazione manuale/automatica
per Aero-868 plus o altri tipi di sensore
radio.

28.445.0001 **bianco**
E-Nr. 204 016 409



VarioCom Slide (nur Bidirektional)
6-Kanalsender mit Slidefunktion
Kanäle beliebig wählbar
Hand-/Automatikumschaltung für
Aero-868 plus od. andere Funksensorik

28.455.0001 **weiss**
E-Nr. 204 016 419

VarioCom Slide (seulement bidirectionnel)
*Émetteur 6 canaux
Canaux librement sélectionnables
Commutation automatique manuelle
pour Aero-868 plus ou d'autres capteurs
radio.*

28.455.0001 **blanc**
E-Nr. 204 016 419

VarioCom Slide (solo bidirezionale)
Trasmettitore 6 canale funzione di
scorrimento. Canali selezionati a
volontà. Commutazione manuale/
automatica per Aero-868 plus o altri tipi
di sensore radio.

28.455.0001 **bianco**
E-Nr. 204 016 419



Centero Home Gateway

Die Hausautomationslösung mit moderner App. Weltweiter Zugriff, Tasks und Szenen anlegen. Astro oder Individuelles Schaltprogramm. Nur Bidirektional.

Packet:

- Centero Gateway
- Netzteil

28.805.0001

E-Nr. 204 800 009

Centero Home Gateway

Solution domotique avec application moderne. Accès dans le monde entier. Création de tâches et de scènes. Horloge astro ou programme de commande individuel. Uniquement bidirectionnel.

Paquet:

- Centero Gateway
- Bloc d'alimentation

28.805.0001

E-Nr. 204 800 009

Centero Home Gateway

La soluzione domotica. Accesso in tutto il mondo con il server Centero, Accesso al compito e scene. Programma di commutazione Astro o individuale.

Pacchetto:

- Centero Gateway
- Rete elettrica

28.805.0001

E-Nr. 204 800 009



Power Pack - 5200 mAh / 5V 1A

28.799.0001

E-Nr. 953 901 330

Power Pack - 5200 mAh / 5V 1A

28.799.0001

E-Nr. 953 901 330

Power Pack - 5200 mAh / 5V 1A

28.799.0001

E-Nr. 953 901 330



MultiTec Touch-868 (nur Bidirektional)

Wandsender mit Schaltuhr mit Astro + individuellem Schaltprogramm, 20 Adressen, 5 Gruppen und 1 Zentral zuschaltbar. Zwischen- + Lüftungs- respektive Wendeposition programmierbar. Netzanschluss 230 V notwendig

¹28.715.0202 **weiss**

²28.716.0202 **silber**

³28.717.0202 **titan**

E-Nr. 305 570 109¹ / 409² / 909³

MultiTec Touch-868 (seulement bidirectionnel)

émetteur mural horloge avec programme astro + individuel préprogrammé d'usine, 20 adresses 5 groupes et 1 central osition intermédiaire + ventilation Inclinaison programmable programmable branchement de réseau 230 V

¹28.715.0202 **weiss**

²28.716.0202 **silber**

³28.717.0202 **titan**

E-Nr. 305 570 109¹ / 409² / 909³

MultiTec touch-868 (solo bidirezionale)


Trasmettitore a parete con temporizzatore con Astro + Programma di commutazione individuale 20 indirizzi, 5 gruppi e 1 centrale commutabile. Posizione intermedia + ventilazione rispettivamente di rotazione programmabile Collegamento alla rete 230 v necessario

¹28.715.0202 **weiss**

²28.716.0202 **silber**

³28.717.0202 **titan**

E-Nr. 305 570 109¹ / 409² / 909³




UniTec-868 Bidi Wandsender für Edizio due mit Wandhalter und Befestigungsfeder für UP in Edizio .. , Zwischen-+Lüftungs- resp. Wendeposition programmierbar Auf-Stopp-Ab-Tasten
Preise der Abdeckungen siehe Seite 5

28.330.0206
E-Nr. 305 513 009

UniTec-868 Bidi émett. mural pour Edizio due support murale et ressort de fixation UP pour Edizio.., position intermédiaire, inclinaison programmable programmable touche Haut-Stop-Bas
Prix pour les cadres voir sur page 5

28.330.0206
E-Nr. 305 513 009

UniTec-868 Bidi Trasmettitore da parete per Edizio due, con staffa a parete e molla di fissaggio per UP in Edizio Posizione intermedia + ventilazione rispettivamente di rotazione programmabile Pulsante Su-Stop- Giù
Prezzi delle coperture vedi pagina 5
28.330.0206
E-Nr. 305 513 009



MemoTec-868 - Wandsender Intelligenter Wandsender, mit handelsüblicher Batterie, Tages- + Wochenschaltzeit, formschöner elero-Abdeckrahmen, Zwischen- + Lüftungs- resp. Wendeposition programmierbar
28.300.0201
E-Nr. 305 514 009

MemoTec-868 - émetteur mural Emmett. mural intelligent, avec batterie, commutations quotidiennes et hebdomadaires, cadre d'elero, position intermédiaire + ventilation Inclinaison programmable programmable
28.300.0201
E-Nr. 305 514 009

MemoTec-868 - Trasmettitore a parete Trasmettitore intelligente a parete, con batteria standard, Orario di commutazione giornaliero + settimanale, Telaio di copertura attraente elero Posizione intermedia + ventilazione rispettivamente di rotazione programmabile
28.300.0201
E-Nr. 305 514 009



AstroTec-868 - Funkzeitschaltuhr Zeitschaltuhr als Wandsender, handelsübliche Batterie, ohne Netzanschluss Beschrieb siehe AstroTec Seite 2 Sonnenschutzsteuerung mit Lumo
28.320.0201
E-Nr. 305 514 109
28.320.0206 Bidi
E-Nr. 305 514 209


AstroTec-868 - horloge radio Horloge comme émetteur mural, avec batterie, sans branchement au réseau Voir description (AstroTec) à la page 2 Protection de soleil avec Lumo
28.320.0201
E-Nr. 305 514 109
28.320.0206 Bidi
E-Nr. 305 514 209

AstroTec-868 - Interruttore orario radio Timer come trasmettitore murale, Batteria standard, senza collegamento di rete, Descrizione vedi AstroTec pagina 2 Controllo della protezione solare con Lumo
28.320.0201
E-Nr. 305 514 109
28.320.0206 Bidi
E-Nr. 305 514 209

Lumo - Lichtsensor zu AstroTec-868 verdrahtet (Funkversion siehe Seite 15)
28.080.0001
E-Nr. 346 991 109

Lumo - capteur de lumière p. AstroTec-868 câblé (version de radio voir page 15)
28.080.0001
E-Nr. 346 991 109


Lumo - Sensore di luce per AstroTec-868 cablata (versione radio vedi pagina 15)
28.080.0001
E-Nr. 346 991 109



Invio-868 - UP Funksender Die Ansteuerung erfolgt über irgend einen Taster (Design + Schalterprogramm frei wählbar) mit einer konventionellen Verdrahtung, Montage z.B. hinter Taster in UP-Dose, Netzanschluss 230 V
28.380.0201
E-Nr. 305 516 009

Invio-868 - émetteur radio encastré La commande s'effectue par un bouton-poussoir avec câblage conventionnel, Montage p. ex. derrière le poussoir dans la boîte encastré réseau 230 V
28.380.0201
E-Nr. 305 516 009


Invio-868 - Trasmettitore radio UP Il controllo viene eseguito tramite un pulsante qualsiasi. (design + programma di commutazione liberamente selezionabile) con cablaggio convenzionale, Montaggio ad es. dietro il pulsante in scatola da incasso, collegamento alla rete elettrica 230 V
28.380.0201
E-Nr. 305 516 009



MonoTec-868 (Nur Bidirektional)
1-Kanal bidirektionaler Wandsender mit Wandhalter. Nicht Edizio kompatibel. Auf-Stopp-Ab-Tasten.
28.650.0006
E-Nr. 204 001 409

MonoTec-868 (seulement bidirectionnel)
1 canal bidirectionnel, émetteur mural avec support. Pas compatible avec edizio, touches Haut Stop Bas.
28.650.0006
E-Nr. 204 001 409

MonoTec-868 (solo bidirezionale)
Trasmettitore 1 canale a parete bidirezionale con supporto. Non edizio compatibile. Pulsanti Su-Stop-Giù.
28.650.0006
E-Nr. 204 001 409



QuinTec-868 (Nur Bidirektional)
5-Kanal bidirektionaler Wandsender mit Wandhalter. Nicht Edizio kompatibel. Auf-Stopp-Ab-Tasten.
28.655.0006
E-Nr. 204 005 409

QuinTec-868 (seulement bidirectionnel)
5 canal bidirectionnel, émetteur mural avec support. Pas compatible avec edizio, touches Haut Stop Bas.
28.655.0006
E-Nr. 204 005 409

QuinTec-868 (solo bidirezionale)
Trasmettitore 5 canale a parete bidirezionale con supporto. Non edizio compatibile. Pulsanti Su-Stop-Giù.
28.655.0006
E-Nr. 204 005 409



Lumo-868 - Sonnensensor via Funk
Sensor f. Licht, Dämmerung, Glasbruch
einfachste Montage an Scheibe (innen)
Funktionstasten Auf / AB
28.420.0201
E-Nr. 205 462 109

Lumo-868 - Capteur de soleil radio
Capteur de lumière, crépuscule, bris de
vitre, montage très simple de l'intérieur

28.420.0201
E-Nr. 205 462 109

Lumo-868 - Sensore solare via radio
Sensore per luce, crepuscolo, rottura
vetri montaggio più semplice su vetro
(interno) Tasti funzione su / giù
28.420.0201
E-Nr. 205 462 109



Lumero-868 - Funksonnensensor
drahtloser Sonnensensor integrierte
Solarzelle für autarke Funktion (weder
Steuer- noch Stromleitung notwendig)
28.680.0206
E-Nr. 205 462 209

Lumo-868 - Capteur de soleil radio
cellule solaire intégrée pour un
fonctionnement autonome sans
raccordement au réseau
28.680.0206
E-Nr. 205 462 209

Lumero-868 Sensore solare radio sensore
solare senza fili cella solare integrata per
un funzionamento autosufficiente (né
linea di controllo e elettrica necessaria)
28.680.0206
E-Nr. 205 462 209



Protero-868 - Funkschwingungsmesser
misst Neigungsschwankung einer Store,
montiert direkt an der Saumstange

¹28.960.0206 **weiss**
²28.961.0206 **grau**
E-Nr. 405 990 109¹ / 205 530 009²

Protero-868
Capteur radio pour mesure de vibration
posé en profile en bas, avec batterie

¹28.960.0206 **blanc**
²28.961.0206 **gris**
E-Nr. 405 990 109¹ / 205 530 009²

Protero-868
Misuratore di vibrazioni radio misura
l'inclinazione fluttuazione della tenda,
montato direttamente sull'asta dell'orlo
¹28.960.0206 **bianco**
²28.961.0206 **grigio**
E-Nr. 405 990 109¹ / 205 530 009²



Aero-868 Bidi - Funksonnen-/windsensor
drahtloser Sonnen-/Windsensor für
einzelne Sonnenstoren, mit integrierter
Solarzelle für autarke Funktion
Gangreserve ca. 6 h
weder Steuer- noch Stromleitung nötig
28.440.0206
E-Nr. 205 464 109

Aero-868 Bidi - Capteur p. soleil/vent
radio capteur de soleil/vent pour un
store, avec une cellule solaire intégré
réserve d'énergie env. 6 h
ni ligne de commande -
ni ligne de réseau nécessaire
28.440.0206
E-Nr. 205 464 109

Aero-868 Bidi - Sensore radio solare/vento
Sensore solare/vento senza fili per tende da
sole individuali, con integrato Cella solare per la
funzione autosufficiente Riserva di carica ca. 6 h
non è necessario né il controllo né la linea
elettrica
28.440.0206
E-Nr. 205 464 109



Aero-868 plus Bidi - Funksonnen-/wind-
sensor dito Aero-868 jedoch mit
doppelter Solarzelle - Gangreserve ca. 12 h
28.480.0206
E-Nr. 205 463 109

Aero-868 plus Bidi - Capteur p. soleil/vent
radio selon Aero-868 mais avec double
cellule solaire - réserve d'énergie env. 12 h
28.480.0206
E-Nr. 205 463 109

Aero-868 plus Bidi - Sensore radio sole/
vento idem Aero-868 ma con doppia cella
solare - riserva di carica ca. 12 h
28.480.0206
E-Nr. 205 463 109



Anwendungsbeispiel

Befestigungswinkelset weissaluminium
zu Aero-868..., für die optimale Ausrich-
tung des Sensors zum Sonnenverlauf
28.161.9992 netto
E-Nr. 205 950 159

Équerres de fixation alublanc
pour Aero-868..., pour une orientation
optimale de l'Aero
28.161.9992 net
E-Nr. 205 950 159


Set di staffe di montaggio alluminio bianco
per Aero-868, per un allineamento
ottimale al corso del sole
28.161.9992 netto
E-Nr. 205 950 159



Sensero-868 AC Bidi
Funksonnen-/Wind- +Dämmerungssensor
Schwellwerte via Poti einstellbar
mittels Funk werden Signale zwischen
Sensero.... und Empfänger übermittelt,
Netzanschluss 230 V notwendig
28.890.0206
E-Nr. 205 551 009

Sensero-868 AC Bidi
Capteur radio de lumière, vent+crépuscule
les valeurs réglable avec potentiomètres
transmission des valeurs entre Sensero...
et des récepteurs par radio
branchement de réseau 230 V
28.890.0206
E-Nr. 205 551 009

Sensero-868 AC Bidi
Sensore radio sole/vento + crepuscolo
Soglie regolabili tramite potenziometro
i segnali sono trasmessi via radio tra
Sensero.... e il ricevitore trasmesso,
Collegamento alla rete 230 V necessario
28.890.0206
E-Nr. 205 551 009



Sensero-868 AC plus Bidi
dito Sensero-868 AC jedoch zusätzlich
mit Regensensor
28.900.0206
E-Nr. 205 551 109

Sensero-868 AC plus Bidi
selon Sensero-868 AC mais supplémen-
taire avec détecteur de pluie
28.900.0206
E-Nr. 205 551 109

Sensero-868 AC plus Bidi
idem Sensero-868 AC ma in aggiunta
con sensore pioggia
28.900.0206
E-Nr. 205 551 109



AeroControl-868 - Beschrieb Seite 3
28.370.0201
E-Nr. 346 804 209

AeroControl-868 - description page 3
28.370.0201
E-Nr. 346 804 209

Aero-Control-868 - descrizione pagina 3
28.370.0201
E-Nr. 346 804 209

? = auf Anfrage

? = sur demande

? = a richiesta

Allgemeine Hinweise:

Pro Schalter darf nur ein 230 V Antrieb angeschlossen werden (keine Parallelschaltung!). Sollen mehrere Antriebe über 1 Schalter bedient werden, so ist ein Gruppensteuergerät oder ein Trennrelais (siehe S. 19) vorzusehen

Information générale:

On doit connecter seulement un moteur par inverseur (pas de contact parallèle!). Si l'on doit commander plusieurs opérateurs par inverseur, il faut prendre un relais de groupage ou relais de séparation (voir page 19)

Informazioni generali:

È possibile collegare un solo interruttore per unità 230 V (nessun collegamento in parallelo!). Se si devono azionare più azionamenti tramite 1 interruttore, è prevista un'unità di controllo gruppi o un relè di isolamento (vedi pag. 19)


**Steuertaster nur für Gruppenbefehle
(kein Antrieb anschliessbar)**

MonoTec - Steuertaster
Taster für Komfortsteuerung
Zweite Schaltstelle oder Zentraltaster
Auf-Stop-Ab-Tasten
28.100.0201
E-Nr. 305 513 009

**Poussoir de commande uniquement
pour des ordres de groupe**

MonoTec - poussoir de commande
Poussoir pour la commande confort,
poussoir de central ou de
groupe, touche Haut-Stop-Bas
28.100.0201
E-Nr. 305 513 009

**Pulsante controllo solo per comandi
gruppo (nessun motore collegabile)**

MonoTec - Pulsante di controllo
Pulsante per il controllo del comfort
Secondo punto d'intervento o pulsante
centrale Pulsante Su-Stop-Giù
28.100.0201
E-Nr. 305 513 009


**Schalter / Taster CH-Version
UP/AP Rahmen siehe Seite 5
mit Raststellung (Schalter)**

13.701.7501
ohne Raststellung (Taster)
24.638.0001

**Inverseur / poussoir version CH
à la page 5 il y a des cadres
à position de verrouillage (inverseur)**

13.701.7501
sans position d'enclenchement (poussoir)
24.638.0001

**Interruttore / pulsanti versione CH
Telaio UP/AP vedi pagina 5
con posizione di arresto (interruttore)**

13.701.7501
senza posizione di arresto (pulsante)
24.638.0001


**AP Druckschalter, 4 x 9 x 5.5 cm
mit Raststellung (Schalter)**

23.253.0001
ohne Raststellung (Taster)
23.252.0001

**Inverseur apparent, 4 x 9 x 5.5 cm
à position de verrouillage (inverseur)**

23.253.0001
sans position d'enclenchement (poussoir)
23.252.0001

**AP Interruttore pressione, 4 x 9 x 5.5 cm
con posizione di arresto (interruttore)**

23.253.0001
senza posizione di arresto (pulsante)
23.252.0001



Druckschalter, AP
Funktion Auf-Stop-Ab
? 14.701.2901
Funktion Auf-Ab
? 14.701.2501

Inverseur, apparent
Fonction monté - stop - descente
? 14.701.2901
Fonction monté - descente
? 14.701.2501

AP Interruttore pressione
Funzione Su-Stop-Giù
? 14.701.2901
Funzione Su-Giù
? 14.701.2501



Trennrelais für 2 Antriebe
 zum parallel Schalten von zwei 230 V
 Antrieben über einen Combio-868 ...,
 AeroTec, AstroTec oder Schalter
 ohne Einzelbedienung
 Netzspeisung notwendig
Für zwei Antriebe 1 Trennrelais
 Grösse 4.8 x 5.2 x 2.1 cm
 23.994.0002
 E-Nr. 346 909 019

Relais de séparation
 pour la commande de deux moteurs
 230 V par un Combio-868 ...
 AeroTec, AstroTec ou un inverseur
 sans commande individuelle
 alimentation électrique nécessaire
1 relais de séparation pour deux moteurs
 Dimension 4.8 x 5.2 x 2.1 cm
 23.994.0002
 E-Nr. 346 909 019

Relè di isolamento per 2 motori
 per la commutazione in parallelo
 di due motori a 230 V tramite un
 Combio-868..., AeroTec, AstroTec o
 interruttore senza operazione singola
 Necessaria l'alimentazione di rete
Per due motori 1 relè di isolamento
 Dimensioni 4.8 x 5.2 x 2.1 cm
 23.994.0002
 E-Nr. 346 909 019



Relais R1 U230 für 1 Antrieb
 für die Parallelschaltung von Antrieben
 ohne Netzspeisung
Pro Antrieb ein Relais notwendig
 Grösse 4.9 x 5.3 x 2.2 cm
 23.995.0201
 E-Nr. 346 909 029

Relais R1 U230 pour 1 moteur
 pour la commande de deux moteurs
 sans alimentation électrique
par moteur - un relais
 Dimension 4.9 x 5.3 x 2.2 cm
 23.995.0201
 E-Nr. 346 909 029




Relè R1 U230 per 1 motore
 per il collegamento in parallelo dei
 motori senza alimentazione di rete
richiede un relè per motore
 Dimensioni 4.9 x 5.3 x 2.2 cm
 23.995.0201
 E-Nr. 346 909 029



AP-Dose für Trennrelais/Revio-868
 Spritzwassergeschützt IP 55
 Grösse 9,5 x 9,5 x 5 cm
 36.400.0001
 E-Nr. 152 090 031

Boîte apparente pour le relais/Revio
 Etanche IP 55
 Dimension 9,5 x 9,5 x 5 cm
 36.400.0001
 E-Nr. 152 090 031


AP scatola per relè di isolamento/Revio-868
 A prova di spruzzi d'acqua IP 55
 Dimensioni 9,5 x 9,5 x 5 cm
 36.400.0001
 E-Nr. 152 090 031




elero - Gruppensteuergerät
 zur Ansteuerung von bis zu vier
 230 V Wechselstromantriebe über
 einen gemeinsamen AstroTec,
 AeroTec, Combio-868... oder einen
 Schalter, ohne Einzelbedienung
 AP-Gehäuse 19 x 11.5 x 6.5 cm
Für vier Antriebe 1 Gruppensteuergerät
 24.816.0002
 E-Nr. 346 804 009

elero - Relais de groupage
 pour la commande groupée de max.
 quatre moteurs monophasés 230V
 par un Combio-868..., un AeroTec,
 AstroTec ou un inverseur
 sans commande individuelle
 Boîtier aapparente 19 x 11.5 x 6.5 cm
1 relais pour quatre moteurs
 24.816.0002
 E-Nr. 346 804 009

elero - controllore di gruppo
 per comandare fino a quattro motori
 a 230 V AC su un comune AstroTec,
 AeroTec, Combio-868... o un
 interruttore, senza singola operazione
 Dimensioni scatola 19 x 11.5 x 6.5 cm
Per quattro motori 1 unità controllo di gruppo
 24.816.0002
 E-Nr. 346 804 009



Anschlussbeispiel mit 2 Gruppensteuergeräte parallel geschaltet



? = auf Anfrage

? = sur demande

? = a richiesta



Hirschmann Stak3/Stas3 Paar
23.846.0001 grau
Hirschmann Stak3/Stas3 Paar
23.848.0001 schwarz

Hirschmann Stak3/Stas3 complet
23.846.0001 gris
Hirschmann Stak3/Stas3 complet
23.848.0001 noir

Hirschmann Stas3/Stak3 completa
23.846.0001 grigio
Hirschmann Stas3/Stak3 completa
23.848.0001 nero



Hirschmann Stas3 Antriebsseite
99.101.0101 grau
Hirschmann Stas3 Antriebsseite
99.101.1201 schwarz

Hirschmann Stas3 côté opérateur
99.101.0101 gris
Hirschmann Stas3 côté opérateur
99.101.1201 noir

Hirschmann Stas3 parte motore
99.101.0101 grigio
Hirschmann Stas3 parte motore
99.101.1201 nero



Hirschmann Stak3 Netzseite
99.101.0001 grau
Hirschmann Stak3 Netzseite
99.101.1101 schwarz

Hirschmann Stak3 côté réseau
99.101.0001 gris
Hirschmann Stak3 côté réseau
99.101.1101 noir

Hirschmann Stak3 parte rete
99.101.0001 grigio
Hirschmann Stak3 parte rete
99.101.1101 nero



QUICKON - Leitungsverbinder
4 polig 0.75 - 1.50 mm2
23.395.3701

QUICKON - Prolongateur de câble
4 pôles 0.75 - 1.50 mm2
23.395.3701

QUICKON - Connettore
4 poli 0.75 - 1.50 mm2
23.395.3701



QUICKON - H-Verteiler
4 polig 0.5 - 1.5 mm2
23.395.6701

QUICKON - Répartiteur en H
4 pôles 0.5 - 1.5 mm2
23.395.6701

QUICKON - Distributore a H
4 poli 0.5 - 1.5 mm2
23.395.6701



Übergangskabel Stak3 / Stas4
Kabellänge ca. 24 cm
26.619.1101

Câble Stak3 / Stas4
Longueur de câble env. 24 cm
26.619.1101

Cavo Stak3 / Stas4
Lunghezza di cavo ca. 24 cm
26.619.1101



Übergangskabel Stak4 / Stas3
Kabellänge ca. 18 cm
26.619.0101

Câble Stak4 / Stas3
Longueur de câble env. 18 cm
26.619.0101

Cavo Stak4 / Stas3
Lunghezza di cavo ca. 18 cm
26.619.0101

TD 3x1.5 mm2 (Draht) weiss - **Netto/m**
36.310.0001
TD 3x0.75 mm2 (Lize) weiss - **Netto/m**
36.312.0001
TD 4x0.75 mm2 (Lize) weiss - **Netto/m**
36.314.0001
TD 4x0.75 mm2 (Lize) schwarz - **Netto/m**
36.316.0001

TD 3x1.5 ,m2 blanc - **net/m**
36.310.0001
TD 3x0.75 mm2 blanc - **net/m**
36.312.0001
TD 4x0.75 mm2 blanc - **net/m**
36.314.0001
TD 4x0.75 mm2 noir - **net/m**
36.316.0001

TD 3x1.5 mm2 bianco - **netto/m**
36.310.0001
TD 3x0.75 mm2 bianco - **netto/m**
36.312.0001
TD 4x0.75 mm2 bianco - **netto/m**
36.314.0001
TD 4x0.75 mm2 nero - **netto/m**
36.316.0001

Kabel für Kleinspannung
U72 M abgeschirmt 1x4x0.8 mm - **Netto/m**
36.318.0001

Câble pour basse-tension
U72 M blindage 1x4x0.8 mm - **net/m**
36.318.0001

Cavo per bassa-tensione
U72 M schermato 1x4x0.8 mm - **netto/m**
36.318.0001



Montagekabel mit Stak3
 für Antriebe JA / VariEco / Rol... / Sun ...
 23.243.0002 Netto


Prüfklemme mit Kabel + Stas3
 36.350.0001 Netto

Boîtier de programmation avec stak3
 pour moteurs JA/VariEco/Rol.../Sun...
 23.243.0002 net

Pince avec câble + Stas3
 36.350.0001 net

Cavo di montaggio con Stak3
 per motori JA / VariEco / Rol... / Sun ...
 23.243.0002 netto

Cavo con morsettiera + Stas3
 36.350.0001 netto



Fixi - Fertigschnellmontage
 Individuell, objektspezifisch nach
 Ihren Wünschen zusammengestellt
 zum Beispiel:
 Hirschmann Stak 3 montiert
 Kabel 1 Länge?
 Schalter, AstroTec oder.....?
 Kabel 2 Länge?
 Stecker (für Steckdose)

Benötigen Sie etwas anderes?
 Kontaktieren Sie uns!

Fixi - montage prêt et rapide
 Individuel, compilé selon vos
 souhaitspar exemple:
 Hirschmann Stak 3 posé
 Longueur câble 1?
 Inverseur, AstroTec ou?
 Longueur câble 2?
 Fiche (pour prise)

Avez-vous besoin de quelque chose
 d'autre? Contactez nous!

Fixi - Installazione rapida e pronta
 all'uso Individuale, compilato oggetto
 specificamente secondo i vostri desideri
 per esempio:
 Hirschmann Stak 3 montato
 cavo 1, Lunghezza?
 Interruttore, AstroTec o?
 cavo 2, Lunghezza?
 Spina (per presa)

Hai bisogno di qualcos'altro?
 Vi preghiamo di contattarci!

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Preise: Die Preisliste gibt Auskunft über die aktuell geltenden Preise in Schweizer Franken. Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, Porto- + Versandkosten. Antriebszubehöriteile ohne entsprechende Antriebe sind nicht rabattfähig. - **Preisänderungen vorbehalten.**

Zahlung: Als Zahlungsziel gilt - wenn nichts anderes vereinbart - 30 Tage netto. Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 9 % verrechnet. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

Kleinmengen: Für Lieferungen mit einem Warenwert unter CHF 50.-- wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 20.-- verrechnet.

Lieferung: Der Versand erfolgt immer unversichert und auf Gefahr des Bestellers. Für Lieferungen per Postexpress wird zusätzlich zum Porto eine Gebühr von CHF 10.-- verrechnet.

Montage: Sämtliche Geräte und Antriebe müssen für Programmierungen und Servicezwecke jederzeit gut zugänglich sein.

Mängel: Mängel in Bezug auf Quantität der gelieferten Waren sind sofort beim Abholen resp. unmittelbar nach Erhalt der Lieferung zu melden. Die Garantiefrist beträgt für Jalousie- und RevoLine Antriebe fünf, für alle anderen Artikel zwei Jahre ab Produktionsdatum. Die Gewährleistung beschränkt sich ausschliesslich auf den Ersatz des beanstandeten + retournierten Materials. Bei Vermengung mit Fremdprodukten entfällt jede Gewährleistung.

Rücksendungen: Durch den Besteller verursachte Rücksendungen nehmen wir nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen Frankoreturnierung an. Je nach Zustand der Ware wird maximal 80 % des fakturierten Warenwertes gutgeschrieben.

Rechtsstreit: Als Gerichtsstand gilt in allen Fällen Zürich.

Conditions générales

Prix: Les listes de prix renseignent sur les prix actuels en francs suisses. Tous les prix s'entendent hors TVA et hors frais de transport. Accessoires sans moteurs sera facturé brut = net. - **Changement des prix réservé.**

Paiement: Le délai de paiement est le suivant - à moins d'un accord différent - 30 jours net. En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires de 9% seront facturés. Les déductions injustifiées seront facturées ultérieurement.

Petites quantités: Pour les livraisons d'une valeur inférieure à CHF 50.-, un petit supplément de CHF 20.- sera facturé.

Livraison: L'expédition est toujours non assurée et aux risques du client. Pour les livraisons par Postexpress, des frais de CHF 10.- seront facturés en supplément des frais de port.

Montage: Tous les appareils et moteurs doivent être facilement accessibles à tout moment pour les réparations.

Défauts: Les défauts concernant la quantité de la marchandise livrée sont à signaler immédiatement à la collecte ou immédiatement après la réception de la livraison. Pour les moteurs de stores à lamelles et moteurs type RevoLine, la garantie est de cinq (5) ans, pour tous les autres articles deux (2) ans à partir de la date de production. La garantie se limite exclusivement au remplacement du matériel défectueux. En cas de mélange avec des produits tiers, aucune garantie n'est donnée.

Retour: Nous n'acceptons les retours du client qu'après accord préalable et contre retour franco. Un maximum de 80% de la valeur de la marchandise peut être crédité, en dépendant de l'état de la marchandise / de l'emballage également moins.

Litige: Dans tous les cas, le for juridique est à Zurich.

Condizioni di vendita

Prezzi: Il listino prezzi da i attuali prezzi in franchi Svizzeri. Tutti i prezzi sono intesi senza Iva, e spese di spedizioni. Gli accessori di azionamento senza i corrispondenti motori non sono scontati. - **Variazione di prezzi riservato.**

Pagamento: Le nostre fatture sono pagabile entro 30 giorni. In caso di ritardo viene addizionato un interesse del 9%. Deduzioni non giustificate vengono rimesse in fattura.

Piccole quantità: Per la fornitura di merce con valore minore di Sfr. 50.-- viene fatturato un costo addizionale di Sfr. 20.--.

Fornimento: Le spedizioni non sono assicurate e sono a completo rischio del cliente. Per spedizioni Postexpress viene fatturato oltre al porto una quota addizionale di Sfr. 10.--

Montaggio: Tutti i motori e gli apparecchi devono essere facilmente accessibile per scopi di programmazione e per il servizio in qualsiasi momento.

Reclamazioni: La verifica della merce deve essere effettuato subito dopo il ricevimento. Casi di difetti sono da denunciare immediatamente. La garanzia per motori per tende alla veneziana e motori RevoLine dura 5 anni. Per tutti gl' altri prodotti dura la garanzia 2 anni. La garanzia è limitata sul ricambio gratuito del materiale ritornato. Se vengono integrati prodotti estranei, svanisce tutta la garanzia.

Ritorno merci: La merce ritornata indietro viene solo accettata se accordata in precedenza con noi ed il pacco è affrancato. A dipendenza delle condizioni della merce viene fatto un'accredito al massimo del 80% del valore merci.

Tribunale: La competenza giuridica è in tutti i casi a Zurigo.