

Übersicht Insolis 2

Grundausstattung

	Variante AC	Variante DC
Bemessungsspannung	230V AC	24V DC
Verstellkraft (dynamisch) (N)	5000	5000
Haltelast (statisch) (N)	15000	15000
Hubgeschwindigkeit	4.5 mm/s	2.5 mm/s
Hublänge (mm)	500 – 1000 ¹	500 – 1000 ¹
Bemessungsstrom (A)	1.3	3.3
Leistung	299 VA	79W
Einschaltdauer	KB 8 min.	KB 12 min.
Impulse pro mm Hubweg	17.48	36.44
Länge des Steuerungs- und Anschlusskabels	1.0m ²	1.0m ²
Schutzart	IP 65	IP 65
Betriebstemperaturbereich	-20 - +60°C	-20 - +60°C
Luftschallemission	< 70dB (A)	< 70dB (A)
Gewicht	bis zu 20kg	bis zu 20kg
Befestigung Kolbenstange	Gelenkstangenkopf	
Befestigung Gehäuse	Pendelzapfen	
Gehäuse und Kolbenwerkstoff	Aluminium eloxiert	
Optionen	Impulsgeber / Potentiometer	
Einbaulage	Kabelverschraubung immer untern	
Besonderheiten	Kolbenstange verdreh gesichert	

¹ Hublänge in 100mm Schritten lieferbar

²Kabellänge bis 5m lieferbar

Alle technischen Daten sind Durchschnittswerte und beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20°C

Achten Sie beim Einbau des Antriebs darauf, dass die Kolbenstange nach oben und die Kabelverschraubung am Motorrohr nach untern zeigt

Abweichung der Einbaulage müssen vom Hersteller schriftlich freigegeben werden

Optionen

- Alternative Gelenkstangenkopf kolbenseitig
- Gehäuse gebürstet und / oder eloxiert
- Auge – Auge Befestigung