





Klappladenantriebe bringen mehr Komfort ins Haus



Moderne elero-Technik für Klappläden in Alt- und Neubauten

Vielseitige Einbaumöglichkeiten:



Hinweis: Der Innenöffner ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Motorisierung von Klappläden für einen zeitgemäßen Lebensstil

Der Klappladen liegt weiterhin im Trend. Bei der stilgerechten Altbausanierung, an denkmalgeschützten Gebäuden und auch bei Neubauten entscheidet man sich oft und gerne für die traditionelle Lösung kombiniert mit moderner Technik – dem elektrisch angetriebenen Klappladen. Der elero-Klappladenantrieb verfügt über eine elektronische Endabschaltung, die während der Inbetriebnahme auf den jeweiligen Drehmomentbedarf angepasst wird. So wird der Laden stets sicher und sanft in die jeweilige Endposition gefahren und dank ausgefeilter Technik ein lästiges Klappern verhindert. Daraus ergibt sich eine lange Lebensdauer für den Klappladen, die Mechanik und den Antrieb.



Ihr elero-Fachbetrieb:

Während des gesamten Laufs sorgt die Elektronik für eine hohe Sicherheit, indem sie den Antrieb beim Auflaufen auf ein Hindernis zuverlässig abschaltet. Bei einem Klappladenpaar mit Schlagleiste wird durch ein zeitversetztes Anfahren der beiden Antriebe ein sauberes Ineinander-Schließen ermöglicht. In Verbindung mit einer elero-Steuerung können mehrere Klappläden gleichzeitig komfortabel bedient und gesteuert werden.

Sehr gerne stehen Ihnen unsere technischen Berater für die Auswahl einer geeigneten Steuerungskonzeption zur Verfügung!

Planungs- und Montagehinweise

Die Antriebe zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Die Mindestwandstärke für den Einbau beträgt 250 mm. Dabei können die Antriebe sowohl gerade als auch schräg eingebaut werden.

Technische Daten

Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	0,7 A
Leistung	160 W
Drehmoment	20 Nm
Kb	4 min